



# BUCKA

## Sistemas de Água / Espuma

### Válvula Dilúvio ON-OFF Série 400



A válvula dilúvio é um equipamento essencial em sistemas de água e espuma, normalmente aplicada em conjunto com bicos abertos (tubo seco). Um diafragma interno permite a abertura imediata e passagem total da água.

Fornecida com diversas opções de acessórios, a válvula pode ser configurada para operar um simples canhão localmente ou até um sistema de espuma, com controle de pressão com acionamento automático.

Consulte nossa Engenharia sobre a melhor configuração para o seu projeto.

#### Especificações

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Material</b>           | Fofo ASTM A-536 / AC A-216 WCB      |
| <b>Diâmetros</b>          | 1.1/2" a 12"                        |
| <b>Flange</b>             | ANSI B16.42 / B16.5                 |
| <b>Atuação</b>            | Manual Local / Remota com solenóide |
| <b>Pressão de Serviço</b> | até 17 kgf/cm <sup>2</sup>          |

#### Aplicações

- Sistemas de Dilúvio Water Spray / Espuma
- Alimentação de Câmaras de Espuma
- Alimentação de Canhões Monitores
- Controle de Pressão na entrada de Proporcionadores de LGE

#### Modelos

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 400E-1M  | Bicos abertos com detecção por SPK                       |
| 400E-2M  | Bicos abertos com detecção elétrica                      |
| 400E-2MC | Bicos abertos com detecção elétrica e redução de pressão |
| 400E-3D  | Bicos abertos com detecção elétrica                      |
| 400E-3DC | Bicos abertos com detecção elétrica e redução de pressão |
| 400E-3M  | Bicos abertos com detecção elétrica                      |
| 400E-3X  | ON-OFF com solenóide                                     |

Consulte nossa Engenharia para outros modelos

