



## Sistemas de Água / Espuma

# Canhão Monitor Portátil GMP-623S

Esguicho fornecido separadamente



O canhão monitor portátil GMP-623S foi desenvolvido para obter vazões de até 4.730 LPM (1.250 GPM), dependendo do tipo de esguicho utilizado.

Entrada tripla para mangueiras de Ø 2.1/2" por meio de conexões de engate rápido tipo "Storz" com válvula de retenção individual. Corpo com 2 vias e saída 3.1/2" para menor perda de carga no conjunto.

Construído em alumínio anodizado, dotado de controle manual dos movimentos horizontal e vertical, possuindo alça para manuseio.

## Especificações

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vazão Máxima</b>       | 4.730 LPM (1.250 GPM)             |
| <b>Material</b>           | Alumínio anodizado                |
| <b>Entrada</b>            | 3 entradas Ø2.1/2" Storz          |
| <b>Saída</b>              | 3.1/2" NH - 6 Fpp                 |
| <b>Giro Horizontal</b>    | 360° (Parada em qualquer posição) |
| <b>Elevação Vertical</b>  | 25° / 85° (Através de volante)    |
| <b>Pressão de Serviço</b> | 14 kgf/cm <sup>2</sup>            |
| <b>Teste Hidrostático</b> | 21 kgf/cm <sup>2</sup>            |
| <b>Pintura</b>            | Vermelho Segurança                |
| <b>Código do Produto</b>  | 4.150.444.114                     |

## Aplicações

- Refinarias;
- Indústria Química;
- Tanques de Combustíveis;
- Plataformas e embarcações;
- Indústria de Papel e Celulose;
- Mineradoras.

## Opcionais

- Manômetro glicerinado;
- Kit de ancoragem;

Direitos de reprodução reservados.

**Bucka Indústria e Comércio LTDA**

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287  
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

Dados sujeitos a alteração.

