Dados sujeitos a alteração.



Sistemas de Água / Espuma

Carreta Proporcionadora Espuma 130 Litros



Carreta 130L projetado para proporcionar espuma com mobilidade e autonomia, composto de tanque de fibra de vidro sobre rodas com capacidade para armazenar 130 litros de LGE, pode ser fornecida em três configurações: 200 / 400 / 800 LPM

Fornecida com:

- Proporcionador de Linha PL;
- Mangueira tipo 2 PETRONYL 15m;
- Esguicho lançador de espuma (KR).

Especificações

Vazões Máximas 200 / 400 / 800 LPM

Material Tanque em fibra de vidro

Entrada Acoplamento ao Hidrante de Incêndio

Saída 1.1/2" para KR-2 (200 LPM)

2.1/2" para KR-4 e KR-8 (400/800 LPM)

Pressão de serviço 7 à 12 kgf/cm²

Dimensões (LxHxP) 640 x 700 x 1400 (mm)

Peso Vazia = 78 kg / Cheia = 208 kg

Aplicações

- Refinarias;
- Indústria Química;
- Tanques de Combustíveis;
- Indústria Petrolífera;
- Indústria de Papel e Celulose;
- Mineradoras

89	

ITEM	QUANT.	DENOMINAÇÃO		
01	01	PROPORCIONADOR PL		
02	01	ESGUICHO KR		
03	01	RECIPIENTE PARA O LGE		
04	02	MANGUEIRA PETRONYL TIPO 2		

PROPORCIONADOR	ESGUICHO	MANGUEIRA	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	VAZÃO DE OPERAÇÃO	DOSAGEM	TEMPO DE OPERAÇÃO	CÓDIGO
PL-150	KR - 2	1.1/2"	7,0 kgf / cm²	200 L / min	3% 6%	17,3 min. 8.5 min.	4.171.157.001
PL-350	KR - 4	2.1/2"	7,0 kgf / cm²	400 L / min	3% 6%	10,8 min. 5.4 min.	4.171.157.004
PL-750	KR - 8	2.1/2"	7,0 kgf / cm ²	800 L / min	3%	5,4 min.	4.171.157.005
. 2 . 00	111 0 2:172	7,0 kg. / cm	000 27 111111	6%	2,7 min.		

Direitos de reprodução reservados

