



BUCKA

Extintores de Incêndio

Unidade Extintora Classe K 50L



O agente líquido classe K, uma solução aquosa especialmente desenvolvida para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal quente usado em equipamentos energizados de cozinha de restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, cafeterias, entre outros. Os tipos de equipamentos para proteção: fritadeira, churrasqueira, chapa, carvão natural, fogão, churrasqueira grega, pedra quente, grelhas, etc.

A unidade extintora é fabricada em aço inox e carregada com 50 litros de agente líquido classe K, que combate rapidamente na forma de vapor, protegendo também as superfícies circunvizinhas.

Especificações

Recipiente	Fabricado a partir de uma chapa plana de aço inox 304L, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 40 kgf/cm ² , o qual deve ser refeito a cada 5 anos.
Acabamento	Pintura eletrostática a pó na cor vermelha segurança.
Válvula	Com indicador de pressão.
Indicador de Pressão	Fabricado em bourdon espiral de 0 a 250 PSI, com rosca 1/8" - 27 NPT.
Mangueira	Borracha com trama de nylon com diâmetro interno mínimo de 5/8" x 5000 mm, com válvula esfera fabricado em inox.

Características

Modelo:	Classe K de 50L
Classe de fogo :	A:K
Conteúdo:	50 litros
Agente Extintor:	Komet K Agente Saponificante
Altura:	1150 mm
Diâmetro:	315 mm
Tempo de desc. aprox.:	120 seg
Temperatura:	-29°C até + 49° C

Código do produto

Código 4.360.222.052



Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287

www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

